







Typ wentylatora			Cena netto [PLN]		
	Klimek	40WO300	299		
	E-S	E/S – 30 – P, z zasil. 1 lub 3-faz	510		
		E/S – 35 – P, z zasil. 1 lub 3-faz	535		
		E/S – 40 – P, z zasil. 1 lub 3-faz	575		
		E/S – 45 – P, z zasil. 1 lub 3-faz	610		
		Doplata do opcji:			
- wersje do pracy w 40°C/100% wilgotn. wzgl, z zasil. 1 lub 3-faz			100		
- wersje do pracy w 70°C/95% wilgotn. wzgl, z zasil. 1 lub 3-faz			30		
- wersje do pracy w 100°C/95% wilgotn. wzgl, z zasil. 1 lub 3-faz			70		
	Ecofan	Ecofan 4035 - P wersja kanałowa, z zasil. 1 lub 3-faz	660		
		Ecofan 4035 - P wersja kwadratowa, z zasil. 1 lub 3-faz	645		
		Ecofan 4035 - P wersja okrągła, z zasil. 1 lub 3-faz	635		
		Ecofan 4535 - P wersja kanałowa, z zasil. 1 lub 3-faz	685		
		Ecofan 4535 - P wersja kwadratowa, z zasil. 1 lub 3-faz	680		
		Ecofan 4535 - P wersja okrągła, z zasil. 1 lub 3-faz	670		
		Ecofan 5035 - P wersja kanałowa, z zasil. 1 lub 3-faz	765		
		Ecofan 5035 - P wersja kwadratowa, z zasil. 1 lub 3-faz	770		
		Ecofan 5035 - P wersja okrągła, z zasil. 1 lub 3-faz	740		
		Doplata do opcji:			
- wersje do pracy w 40°C/100% wilgotn. wzgl, z zasil. 1 lub 3-faz			100		
- wersje do pracy w 70°C/95% wilgotn. wzgl, z zasil. 1 lub 3-faz			30		
- wersje do pracy w 100°C/95% wilgotn. wzgl, z zasil. 1 lub 3-faz			70		
	EcofanTastic	EcofanTastic 4530 - P-3 wersja kanałowa, z zasil. 1 lub 3-faz	700		
		EcofanTastic 4530 - P-3 wersja kwadratowa, z zasil. 1 lub 3-faz	700		
		EcofanTastic 4530 - P-3 wersja okrągła, z zasil. 1 lub 3-faz	675		
		EcofanTastic 4530 - P-5 wersja kanałowa, z zasil. 1 lub 3-faz	750		
		EcofanTastic 4530 - P-5 wersja kwadratowa, z zasil. 1 lub 3-faz	735		
		EcofanTastic 4530 - P-5 wersja okrągła, z zasil. 1 lub 3-faz	725		
		Doplata do opcji:			
		- wersje do pracy w 40°C/100% wilgotn. wzgl, z zasil. 1 lub 3-faz			100
- wersje do pracy w 70°C/95% wilgotn. wzgl, z zasil. 1 lub 3-faz			30		
- wersje do pracy w 100°C/95% wilgotn. wzgl, z zasil. 1 lub 3-faz			70		
	Wyposażenie dodatkowe	Żaluzja prostokątna Ecofan, EcofanTastic wlk. 40	150		
		Żaluzja prostokątna Ecofan, EcofanTastic wlk. 45	170		
		Żaluzja prostokątna Ecofan, EcofanTastic wlk. 50	180		
		Siatka ochronna wylotu E/S wlk 30	40		
		Siatka ochronna wylotu E/S wlk 35	45		
		Siatka ochronna wylotu Ecofan, EcofanTastic, E/S, wlk 40	50		
		Siatka ochronna wylotu Ecofan, EcofanTastic, E/S wlk 45	55		
Siatka ochronna wylotu Ecofan, EcofanTastic wlk 50	60				
	Regulatory	Napięciowy regulator prędk. obrot. silników 1-faz. TR300	120		
		Napięciowy regulator prędk. obrot. silników 1-faz. TR600	160		
		Napięciowy regulator prędk. obrot. silników 1-faz. TR900	175		

Do w/w cen należy doliczyć 23% VAT

UWAGA!

Wersja podstawowa wentylatorów jest przeznaczona do pracy w warunkach 40 °C i 95% wilgotności względnej powietrza. Kondensatory silników do pracy w temp. 70 lub 100 °C należy umieścić poza strefą oddziaływania wysokiej temperatury !

Przy jednorazowym zakupie 6 sztuk wentylatorów lub towaru o wartości netto > 2000 zł – transport gratis

GEA Heat Exchangers



GEA Polska Sp. z o.o.
 PL 58-160 Swiebodzice, ul. Sikorskiego 38
 Tel.: +48 74 85 00 800 Fax: +4874 85 00 801
 E-mail: office@gea-polska.com.pl
 www.gea-polska.com.pl